

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Connecteur pour fibres optiques



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407902>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, sortie du câble: coudé

Avantages

- Connecteur Push-Pull ADVANCE
- Système de verrouillage destiné à éviter tout retrait involontaire
- Résistance CEM et ESD maximale pour des transmissions fiables

Données commerciales

Référence	1407902
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNOBA
Product key	ABNOBA
GTIN	4046356782050
Poids par pièce (emballage compris)	102,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	92,959 g
Numéro du tarif douanier	85367000
Pays d'origine	DE

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Connecteur pour fibres optiques



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407902>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de données (côté câble)
Type	SC-RJ
Nombre de pôles	2
Enfichable	SCRJ
Sortie du câble	coudé

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Atténuation	≤ 1,5 dB (selon ISO/CEI 24702)
Support de transmission	FO
Propriétés de transmission (catégorie)	MM

Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	34 mm
Longueur	80 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau de l'embout	Alliage de cuivre
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	nickelé

Câble/conducteur

Type	Fibres en matière plastique
Diamètre extérieur du câble	5,5 mm ... 10 mm
Diamètre extérieur du câble	5,5 mm ... 10 mm
Résistance à l'huile	oui
Résistance à la propagation des flammes	oui

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
Fibre	980/1000 µm
Type de fibre	POF

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Connecteur pour fibres optiques



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407902>

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

Valeurs caractéristiques

Atténuation	≤ 1,5 dB (selon ISO/CEI 24702)
-------------	--------------------------------

Normes et spécifications

Résistance à la propagation des flammes	oui
Résistance à l'huile	oui

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Connecteur pour fibres optiques



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407902>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407902>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E308814-20180830

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Connecteur pour fibres optiques



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407902>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Connecteur pour fibres optiques



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407902>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr