



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLA
Enclosure type	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Version	PLAZT
Nominal height	1500 mm
Nominal width	1250 mm
Nominal depth	620 mm
Montaje de armario	De suelo
Composición del dispositivo	1 parte superior 1 parte inferior 2 parte lateral 2 puerta 2 panel posterior 1 tejadillo 1 zócalo

Complementario

Tipo de cuerpo	Piezas superior abierta e inferior, montadas con piezas laterales
Tipo de puerta	Ciego frontal
Número de puertas	2 puertas
Apertura de puerta	Derecha e izquierda - tipo de cable: 180 °)
Tipo de cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm
Accesibilidad para funcionamiento	Parte trasera Parte superior Parte frontal Parte inferior
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Panel posterior mediante elemento de fijación Tejadillo mediante elemento de fijación
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	Veritas
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

Grado de protección IP	IP44 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: con pieza inferior abierta tipo zócalo y tejadillo ventilado)
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262 - tipo de cable: puerta ciega)
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...90 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	153,0 cm
Paquete 1 Ancho	128,0 cm
Paquete 1 Longitud	65,0 cm
Paquete 1 Peso	94,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas