

Información sobre productos

97 33 01

KNIPEX MultiCrimp®

Alicate crimp con porta-mordazas



- Solo una herramienta para las aplicaciones de crimpado más habituales
- Cambio rápido y sencillo de las mordazas de crimpado sin herramienta adicional
- Conservación segura y protegida de las mordazas intercambiables en un almacén circular
- Alicata para crimpar confortable y potente con calidad profesional
- Resultados de crimpado como con mordazas de crimpar fijamente montadas
- Calidad de crimpado uniformemente alta gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable)

Información general

Núm. de artículo	97 33 01
EAN	4003773066927
Alicate	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	770 g
Dimensiones	250 x 75 x 28 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Aplicación	Conectores faston no aislados (anchura del conector 4,8 + 6,3 mm)
Capacidad milímetros cuadrados	0,25 — 6,0 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	3
AWG	20 — 10

Accesorios

97 39 05	Mordaza intercambiable para conectores faston no aislados (anchura del conector 4,8 + 6,3 mm),
97 39 09	Mordaza intercambiable para punteras huecas aisladas y no aisladas, 10 / 16 / 25 mm ²
97 39 06	Mordaza intercambiable para terminales, conectores faston + conectores de enchufe aislados,
97 39 08	Mordaza intercambiable para punteras huecas aisladas y no aisladas, 0,25 - 6 mm ²
97 39 13	Mordaza intercambiable para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimpado conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados de compresión, de tope y crimpado conforme a DIN 46341 y DIN 46267,
97 39 90	Cargador de mordazas sin herramientas,

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Cambio de la mordaza de crimpado: desbloquear la posición del almacén, extraer la mordaza de crimpado del alicate



Posición de cambio: desplegar la palanca de servicio para la posición paralela de la mordaza



Recoger la palanca de servicio y presionar la tenaza - lista para el siguiente uso

