

FL SFP-10G-SR - Module média



1145046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1145046>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module SFP 10 GBit pour la transmission sur une distance max. de 300 m, à une longueur d'onde de 850 nm.

Données commerciales

Référence	1145046
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN614
Product key	DNN614
GTIN	4063151131692
Poids par pièce (emballage compris)	41 g
Poids par pièce (hors emballage)	17 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	14,69 mm
Hauteur	13 mm
Longueur	55,9 mm

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

Montage

Type de montage	Montage par enfichage (Port SFP)
-----------------	----------------------------------

Interfaces

Interface F.O.

Type de raccordement	Duplex LC
Vitesse de transmission	10 GBit/s
Physique de transmission	FO
Distance de transmission	300 m
Nombre de voies	1 (Multimode LC)

Propriétés du produit

Type de produit	Module SFP
Format	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Signalisation

Affichage d'état	via appareil Factoryline
------------------	--------------------------

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,6 W
Support de transmission	FO

Alimentation

Tension d'alimentation	3,3 V (via commutateur Factory-Line)
Raccordement alimentation	via emplacement SFP

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Pour l'insertion dans emplacement SFP
----------------------	---------------------------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (pas de condensation)
---------------------------------------	--

FL SFP-10G-SR - Module média



1145046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1145046>

Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C (pas de condensation)
---	--

FL SFP-10G-SR - Module média

1145046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1145046>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

ETIM

ETIM 10.0	EC002608
-----------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---