

SACC-M12-SCO NUT L 90X - Presse-étoupe de boîtier



1237409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1237409>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-SPEEDCONNEC, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Avantages

- Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
- Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR
- Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage

Données commerciales

Référence	1237409
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABQAED
Product key	ABQAED
GTIN	4063151426026
Poids par pièce (emballage compris)	7 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,833 g
Numéro du tarif douanier	79070000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SACC-M12-SCO NUT L 90X - Presse-étoupe de boîtier



1237409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1237409>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:

Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Propriétés du produit

Type de produit

Boîtier pour connecteurs circulaires

Type de filetage

M12

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage

1,5 ... 2 Nm

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier

GD-Zn

Matériau Surface du boîtier

nickelé

Matériau Raccordement vissé

Laiton, nickelé

Matériau Joint

EPDM (Joint torique intérieur)

HNBR (Joint plat)

Connecteur

Raccordement 1

Type tête

connecteur femelle

Type de filetage tête

M12

Type de verrouillage tête

SPEEDCONNEC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)

IP67 (correctement enfiché et verrouillé)

Indice de protection

IP67 (correctement enfiché et verrouillé)

Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)

-25 °C ... 85 °C

-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique)

UL Type Rating

Type 4 (indoor use only)

Normes et spécifications

Désignation de la norme

Connecteur circulaire M12

Normes/prescriptions

selon de CEI 61076-2-101

Montage

Type de montage

Montage sur face avant (M12 x 1)

SACC-M12-SCO NUT L 90X - Presse-étoupe de boîtier



1237409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1237409>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-M12-SCO NUT L 90X - Presse-étoupe de boîtier



1237409

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1237409>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr