



### Hoofd

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Range                     | KNX             |
| Product or component type | DIN railadapter |
| Kleurtint                 | Wit             |
| Kleurtint                 | Wit             |

### Complementair

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocol communicatiepoort    | Zigbee 3.0                                                                          |
| Us nominale voedingsspanning  | 24 V DC                                                                             |
| Stroomverbruik in W           | 0,3 W                                                                               |
| Lokale signalering            | Voor transmissie-/ontvangstactiviteit (TX/TR): LED (groen/rood)<br>Voor stroom AAN: |
| Fysieke interface             | 1 X                                                                                 |
| Geïntegreerd aansluitingstype | 1 seriële RS232/485                                                                 |
| Mounting support              | DIN-rail                                                                            |
| Height                        | 90 mm                                                                               |
| Width                         | 17,5 mm                                                                             |
| Depth                         | 58 mm                                                                               |

### Omgeving

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Ambient air temperature for operation | 0...45 °C                 |
| Operating altitude                    | <= 2000 m                 |
| Relative humidity                     | 0...93 %                  |
| IP-beschermingsgraad                  | IP20                      |
| Richtlijnen                           | 2014/53/EU - RF-richtlijn |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,000 cm  |
| Package 1 Width              | 13,800 cm |
| Package 1 Length             | 18,000 cm |
| Package 1 Weight             | 278,000 g |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                              |
| REACH-regelgeving                   | <a href="#"> REACH-verklaring</a>                 |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                 |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet <a href="#"> EU-verklaring RoHS</a>       |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                 |
| RoHS-regulering China               | <a href="#"> RoHS-verklaring China</a>            |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | <a href="#"> Ja</a>                               |
| Milieu Profiel                      | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>    |
| Circulair Profiel                   | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a> |