



Principales

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Gamme | Acti9 |
| Gamme de produit | Acti 9 iEM3000 |
| Nom de l'appareil | iEM3135 |
| Type de produit ou équipement | Compteur d'énergie |

Complémentaires

| | |
|------------------------------------|---|
| Description des pôles | 1P + N 3P 3P + N |
| Type de mesure | Énergie active et réactive Puissance active et réactive Courant Tension |
| Type de comptage | Puissance active (P), réactive (Q), apparente (S) (signé, à quatre quadrants) |
| Application | Sous-facturation Multi-tarif Compteur partiel |
| Classe de précision | Classe 1 énergie active se conformer à CEI 62053-21 Classe 1 énergie active se conformer à CEI 61557-12 Classe B énergie active se conformer à EN 50470-3 |
| Type d'entrée | Entrée direct |
| Courant nominal (In) | 63 A |
| Tension nominale | 100...277 V 173...480 V |
| Fréquence du réseau | 60 Hz 50 Hz |
| Type de technologie | Électronique |
| Type d'afficheur | Afficheur LCD |
| Taux d'échantillonnage | 32 échantillons/cycle |
| Courant de mesure | 0...63 A |
| Valeur maximale mesurée | 99999999,9 kWh |
| Saisie tarifaire | Tarif (4) |
| Protocole de port de communication | M-bus à 300, 600, 1200, 2400, 4800 et 9600 bauds, isolation 3750 V |
| Support port de communication | Bornier à vis: M-Bus |
| Consommation électrique typique | Communication M-bus: 2,3 mA à phase 1 |
| Signalisation locale | Vert voyant lumineux: puissance ON Jaune flash DEL: vérification de la précision Alarme: surcharge |
| Nombre d'entrées | 1 numérique 0...5 V/11...40 V 24 V CC |
| Nombre de sorties | 1 numérique (statique) |
| Tension de sortie | 5...40 V CC@50 mA |
| Mode d'installation | Encliquetable |

| | |
|---------------------------|---|
| Support de montage | Rail DIN |
| Mode de raccordement | Bornes à vis 16 mm ² câble(s) |
| Catégorie de surtension | III |
| Normes | BS EN 61557-12 :2021 CEI 61557-12 :2021 EN 61557-12 :2021 BS EN 61326-1 CEI 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11 :2020 CEI 62052-11 :2020 EN 62052-11 :2020 BS EN 62053-21 CEI 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-23 CEI 62053-23 :2020 EN 62052-23 BS EN 62052-31 :2015 CEI 62052-31 :2015 EN 62052-31 :2015 BS EN 61010-1 :2010 EN 61010-1 :2010 CEI 61010-1 :2010 UL 61010-1 :2010 BS EN 61010-2-30 CEI 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.16 |
| Certifications du produit | CE se conformer à CEI 61010-1 (sécurité) CE se conformer à EN 61557-12 (contrôle de puissance) CE se conformer à EN/CEI 61326-1 (CEM) UKCA se conformer à BS EN 61010-1 (sécurité) UKCA se conformer à BS EN 61557-12 (contrôle de puissance) UKCA se conformer à BS EN 61326-1 (CEM) CULus se conformer à UL 61010-1 (sécurité) CULus se conformer à EN 61010-1 (sécurité) EAC se conformer à EN 50470-3 (sous-compteur) RCM se conformer à EN 62052 (sous-compteur) KZ se conformer à EN 50470-3 (sous-compteur) METAS se conformer à EN 50470-1 (sous-compteur) MID se conformer à EN 50470-3 (sous-compteur) MID se conformer à EN 50470-1 (sous-compteur) |

Environnement

| | |
|----------------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP40 face avant: conforming to CEI 60529 IP20 corps: conforming to CEI 60529 |
| Degré de pollution | 2 |
| Humidité relative | 5...95 % à 50 °C |
| Température de fonctionnement | -25...55 °C - MID[RETURN]-25...70 °C - CEI |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |
| Altitude de fonctionnement | < 2000 m |
| Couleur | Blanc |
| Pas de 9 mm | 10 |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Profondeur | 69 mm |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 9,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 10,5 cm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 1 | 459 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 14,18 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh |  Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité |  Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|