NSYTBP191210HT

Thalassa TBP UL PC 192x121x105 H TR





Presentazione

Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa TBP
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	192 mm
Larghezza	121 mm
Profondità	105 mm
Altezza interna	175 mm
Larghezza interna	105 mm
Profondità interna	100 mm
Montaggio pulsantiera	Montaggio a muro
Composizione dispositivo	1 corpo 1 coperchio
	4 vite coperchio
Quantità per confezione	Set da 2
Corpo lampada	Stampato monoblocco
Tipo di pannello frontale	Coperchio alto trasparente
Fissaggio copertura	Viti in plastica
Tipo di chiusura	Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
Parti rimovibili	Coperchio con viti imperdibili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Policarbonato
Colore	Grigio (RAL 7035) Trasparente
Norme di riferimento	IEC 62208 UL 508 A
Certificazioni prodotto	TÜV[RETURN]UL
Classe di isolamento	Classe II
Posizione montaggio	All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Peso prodotto	0,45 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado di protezione IK	IK08 conforming to CEI 62262
Resistenza al fuoco	960 °C
Temperatura di stoccaggio	-1560 °C
Operating temperature	-2580 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	10,5 cm	
Confezione 1: larghezza	12,1 cm	
Confezione 1: profondità	19,2 cm	
Confezione 1: peso	489 g	
Unità di misura confezione 2	PAM	

Numero di unità per confezione 2	550
Confezione 2: altezza	120 cm
Confezione 2: larghezza	100 cm
Confezione 2: profondità	215 cm
Confezione 2: peso	306 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EEU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₽ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------