

# WT-HF 3,6X290 BK-L - Collier serrant



3240754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240754>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Collier serrant, version standard, pour un regroupement rapide et sûr

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 3240754       |
| Conditionnement                     | 500 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 500 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | BE7131        |
| Product key                         | BE7131        |
| GTIN                                | 4046356704700 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,336 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,26 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097      |
| Pays d'origine                      | HR            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Type de produit              | Attache-câble |
| Résistance à la traction GRP | 130 N         |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 3,6 mm |
| Longueur | 290 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Conforme aux directives RoHS        | oui                              |
| Couleur                             | noir (RAL 9005)                  |
| Matériau                            | PA 6.6                           |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2                               |
| Composants                          | exempt de silicone et d'halogène |

### Câble/conducteur

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diamètre extérieur du câble | 3 mm ... 80 mm |
| Résistance à la traction    | 130 N          |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante optimale (stockage, transport) | 23,00 °C 50,00 % Le polyamide 6.6 possède des propriétés hygroscopiques exceptionnelles. Selon l'humidité ambiante, il absorbe ou rejette l'eau. Les propriétés sont optimales avec un taux d'humidité de 2-3 %. L'emballage spécialement conçu pour l'article permet de maintenir le niveau d'humidité optimal. Afin de conserver des propriétés optimales, il convient de prendre les mesures suivantes lors du stockage : stocker dans l'emballage d'origine fermé, traiter rapidement l'article après déballage, éviter d'exposer aux rayons directs du soleil ou à une arrivée de chaleur directe. |
| Température ambiante (fonctionnement)               | -40 °C ... 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Température ambiante (montage)                      | -10 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résistance au rayonnement UV                        | non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Température de courte durée                         | 110 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Conditions de stockage conseillées                  | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abri de toute source de luminosité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Montage

|                 |      |
|-----------------|------|
| Type de montage | fixe |
|-----------------|------|

# WT-HF 3,6X290 BK-L - Collier serrant



3240754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240754>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240754>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00004VK



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E328576-20210901

# WT-HF 3,6X290 BK-L - Collier serrant



3240754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240754>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000046 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-HF 3,6X290 BK-L - Collier serrant



3240754

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240754>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)