




Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Contactdoos
Device short name	Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	3P + N + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Mounting mode	Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr st vorm	Hoekig
[In] rated current	63 A
[Ue] rated operational voltage	380...415 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Pennen: roestvrij staal Moffen: vernikkeld messing Veren: roestvrij staal
Connections - terminals	Captieve schroeven, volledig los
Cable cross section	6...25 mm²
Net weight	0,52 kg
Afmeting basis	100x107 mm
Height	107 mm
Width	100 mm
Depth	129 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Rood

Omgeving

Standards	NL 60309-1 NL 60309-2
IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,8 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	12,9 cm
Package 1 Weight	530,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,437 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------