

## COSSE TUBULAIRE CU, FORME ANNULAIRE, 25 MM<sup>2</sup>, M8

Numéro d'article: 180722

Cosse tubulaire Cu, version normale. Caractéristiques techniques - Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 - Surface : étamée galvaniquement, autres surfaces sur demande - Convient également pour les conducteurs fins selon IEC 228

Cosses tubulaires Cu, version normale. Recuit à la dureté du cuivre F20. Section : 25 mm<sup>2</sup> ; Ø du boulon : 8 ; W : 16 ; Øi : 7 ; Øe : 10 ; C1 : 9,5 ; C2 : 9,5 ; a : 15 ; L : 40,5 ; Poids par 100pc ~kg : 1,28 ; 7 mm : 1 ; Serrage 5 mm : 2 ; Qté/pce : 50.



Longueur (mm) 140 mm  
 Largeur (mm) 68 mm  
 Hauteur (mm) 68 mm  
 Poids (kg) 0,0128 kg

| Attribut                                         | Valeur             |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Isolé                                            | Non                |
| matériau                                         | Kupfer             |
| Protection de surface                            | verzinkt           |
| section nominale                                 | 25 mm <sup>2</sup> |
| Convient pour les conducteurs multifilaires      | Oui                |
| Convient pour les conducteurs à fils fins        | Oui                |
| Convient pour les conducteurs massifs            | Non                |
| Dimension du filetage de raccordement (métrique) | 8                  |
| angle de raccordement                            | 180° (horizontal)  |
| Nombre de trous de fixation                      | 1                  |
| Modèle à bride étroite                           | Non                |
| Convient aux conducteurs à fils très fins        | Oui                |
| Forme de bride                                   | Ringform           |
| Avec trou de visibilité                          | Non                |

GTIN: 4021103807224

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de