

CONECTOR PARALELO CU, 50 MM²

Número de artículo: 183194

Conector paralelo de CU-ETP galvanizado estañado según DIN EN 13600, para conductores de cobre trenzado de clase 2 según DIN EN 60228. Permite la conexión de diferentes secciones siempre que su suma corresponda a la sección nominal. Sección nominal en mm²: 50, D1: 10, D2: 14, L: 19, Peso por 100 unidades ~ kg: 1,22, PU/unidad: 1



Longitud (mm) 16 mm
 Anchura (mm) 15 mm
 Altura (mm) 15 mm
 Peso (kg) 0,012 kg

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	vernickelt
Ejecución	Standard version
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	Sí
sección nominal	50 mm² - 50 mm²
Aislamiento	sonstige
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
serie de tensión	Up to 230/380 V
Número de sucursales	2
Tope de aceite/barra central	No
Tipo de conexión	Parallel connector

GTIN: 4021103831946

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de