Regleta de salida universal

DAL 1



DAL 1

Regleta de salida universal

Número de producto: 97070501
Dimensiones: 49 x 171 x 35 mm

Regleta de salida universal, adecuado como salida del techo con gran compensación de tolerancia, con grado de protección IP00, Tensión aislante de medición: 400V AC, sin halógenos

DAL 1 y DAL 2 se pueden combinar en línea y en tándem sin herramientas, Fijación con adhesivo o con clavos, Área de estanqueidad M20 - M25

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Clase de protección:	IP00
Adecuado para:	Construcción de hormigón
UL Type Rating:	sin datos

Dimensiones

Anchura:	49 mm
Longitud:	171 mm
Altura:	35 mm
Peso:	0.0255 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Fijación con adhesivo o con clavos

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	- %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902911509
Clase ETIM:	EC002601

Sales Information

Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Polipropileno

Accesorios

23162001 - VST M20/or - Tapones

23162501 - VST M25/or - Tapones

97924001 - NAS-AL - Accesorios IBT

97924201 - NA-AL - Accesorios IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accesorios IBT

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299