Elément de sortie universel

# DAL 1



## DAL 1

**Elément de sortie universel**

Numéro de produit: 97070501
Dimensions: 49 x 171 x 35 mm

Elément de sortie universel, pouvant être utilisées en tant que sortie de plafond avec une grande compensation de la tolérance, avec indice de protection IP00, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

**DAL 1 et DAL 2 peuvent être combinés côte à côte et l'un derrière l'autre sans outil, Fxation par collage ou cloutage, Plage d'étanchéité M20 - M25**

# Données techniques

## Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension nominale d'isolement CA: | 400 V |
| Type de protection: | IP00 |
| Adapté à: | Constructions en coffrages béton |
| UL Type Rating: | n.i. |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur: | 49 mm |
| Longueur: | 171 mm |
| Hauteur: | 35 mm |
| Poids: | 0.0255 kg |

## Propriétés du matériel

| | |
|---|---|
| sans halogène: | oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL94: | HB |
| Résistance du filament: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Propriétés mécaniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation: | Fxation par collage ou cloutage |

## Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Humidité relative de l'air max. 25 °C: | - % |
| Humidité relative de l'air max. 40°C: | 50 % |
| Température ambiante min.: | -25 °C |
| Température ambiante max.: | 40 °C |
| Température ambiante 24h: | 35 °C |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902911509 |
| Classe ETIM: | EC002601 |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif des douanes: | 39269097 |
| Quantité de commande minimale: | 1 |

## Matériau

| | |
|---|---|
| Matériau de la partie inférieure: | Polypropylène |
| Matériau de la partie supérieure: | Polypropylène |

## Accessoires

23162001 - VST M20/or - Bouchon de fermeture

23162501 - VST M25/or - Bouchon de fermeture

97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT

97924201 - NA-AL - Accessoires IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT