

CEMENTO DE MONTAJE MZ, 1 EN CUBO DE PLÁSTICO, 7 KG

Número de artículo: 140346

Cemento de montaje MZ 1, cemento de endurecimiento rápido para fijaciones, montajes y reparaciones, para clavar y fijar soportes, barandillas, ganchos de pared, puertas, verjas, marcos, cajas de interruptores y mucho más. Para sellar penetraciones de agua en hormigón, mampostería y tuberías, para reparar peldaños de escaleras, solado, hormigón y enlucido, tiempo de elaboración aprox. 5-7 minutos, proporción de mezcla aprox. 0,15-0,2l agua/1 kg polvo, duración de almacenamiento aprox. 12 meses, en cubo de plástico 7 kg; PU= 1 palet; 80 cubos

Longitud (mm) 0 mm
Anchura (mm) 0 mm
Altura (mm) 0 mm
Peso (kg) 7 kg



Atributo	Valor
Color	grau
Ámbito de aplicación	Inside/outside
Tipo de cemento	sonstige
Cemento con contenido limitado de álcalis (LA)	Sí
Cemento con bajo calor de hidratación (LH)	Sí
Cemento de alta resistencia inicial (HES)	Sí

GTIN: 4003230003564

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de