



### Principal

|                                          |                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | TeSys<br>TeSys Deca                                                                     |
| Nombre abreviado del equipo              | GVAM                                                                                    |
| Tipo de producto o componente            | Bloque de contactos auxiliares                                                          |
| Compatibilidad del producto              | GV2L<br>GV2ME<br>GV2RT<br>GV3L<br>GV2P<br>GV3P<br>GV2LE                                 |
| Compatibilidad con sensores de corriente | TeSys<br>TeSys GV3 GV3P interruptor automático<br>TeSys GV3 GV3L interruptor automático |
| Ubicación de montaje                     | Lateral izquierdo                                                                       |
| Funcionamiento contactos auxiliares      | Señal de cortocircuito 1 C/A                                                            |
| Composición de los polos de contacto     | 1 OC                                                                                    |

### Complementario

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento      | 690 V acorde a En> 40 A<br>300 V acorde a UL 508<br>300 V acorde a CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ue] Tensión nominal de empleo           | 24...240 V AC<br>24...60 V corriente continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ith] Corriente térmica convencional     | 2,5 A for senyalización fallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durabilidad mecánica                     | 100000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corriente mínima de conmutación          | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensión mínima de conmutación            | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de protección                       | Disyuntor GB2CB...<br>Fusible gG 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Potencia nominal de funcionamiento en VA | 36 VA en 24 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 1,5 A<br>48 VA en 48 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 1 A<br>72 VA en 110...127 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 0,5 A<br>72 VA en 230...240 V AC-14 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos en 0,3 A                                                                                                                                                                                                         |
| Potencia nominal de funcionamiento en W  | 120 W en 240 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos<br>140 W en 110 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos<br>140 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos<br>180 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos<br>240 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos<br>15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos<br>24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos<br>9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 1000 ciclos |
| Par de apriete                           | 1,4 N.m - en Bornas tornillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Altura                                   | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ancho                                    | 9,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad                              | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso del producto                        | 0,055 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Color                                    | Gris oscuro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Entorno

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Características ambientales | Ambiente normal |
| Certificaciones de producto | UKCA            |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 1,5 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,0 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 39 g     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10       |
| Paquete 2 Altura                   | 10,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 10,5 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 15,3 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 440 g    |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S02      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 60       |
| Paquete 3 Altura                   | 15 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 2,944 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                                |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí                                                                                                                                                                          |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|