



Hoofd

Range	TeSys Tesys deca
Device short name	GVAM
Product or component type	Hulpcontactblok
Compatibiliteit product	GV2L GV2ME GV2RT GV3L GV2P GV3P GV2LE
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GV3 GV3P automaat TeSys GV3 GV3L automaat
Montagezone	Linkerzijde
Werking hulpcontacten	Kortsluitingsignaal 1 C/O
Samenstelling poolcontact	1 C/O

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-1 300 V conform aan UL 508 300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Ue toegekende bedrijfspanning	24...240 V AC 24...60 V DC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	2,5 A for Storingsignalisatie
Mechanical durability	100000 cycles
Minimale schakelstroom	5 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Type bescherming	GB2CB... stroomonderbreker GG-zekering 10 A
Nominaal bedrijfsvermogen in VA	36 VA bij 24 V AC-14 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycles bij 1,5 A 48 VA bij 48 V AC-14 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycles bij 1 A 72 VA bij 110...127 V AC-14 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycles bij 0,5 A 72 VA bij 230...240 V AC-14 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycles bij 0,3 A
Nominaal bedrijfsvermogen in W	120 W bij 240 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 140 W bij 110 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 140 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 180 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 240 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycles 15 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycles 24 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycles 9 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycles
Aanspanmoment	1,4 N.m - op schroefklem aansluitingen
Height	89 mm
Width	9,3 mm
Depth	66 mm
Net weight	0,055 kg
Colour	Donkergrijs

Omgeving

Milieu-eigenschappen	Normale omgeving
Product certifications	UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	39 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	15,3 cm
Package 2 Weight	440 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,944 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------