

IAK 16 - Borne de dérivation



2715982

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2715982>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Borne de dérivation, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,5 mm² - 16 mm², coloris: gris

Données commerciales

Référence	2715982
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE7331
Product key	BE7331
GTIN	4017918061739
Poids par pièce (emballage compris)	13,261 g
Poids par pièce (hors emballage)	13,126 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction de dérivation
Nombre de rangées	1

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	76 A
Puissance dissipée maximale en condition nominale	0 W
Intensité nominale I_N	57 A

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	76 A
Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M4
Section de conducteur rigide	0,5 mm² ... 16 mm²
Section du conducteur AWG	20 ... 6 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	0,5 mm² ... 10 mm²
Section de conducteur souple [AWG]	20 ... 8 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,5 mm² ... 16 mm²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,5 mm² ... 10 mm²
2 conducteurs rigides de même section	0,5 mm² ... 10 mm²
2 conducteurs souples de même section	0,5 mm² ... 10 mm²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique	0,5 mm² ... 10 mm²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	0,5 mm² ... 10 mm²
Int. nom.	57 A
Courant de charge maximal	76 A (pour une section de conducteur de 16 mm²)

Dimensions

Largeur	8,2 mm
Hauteur	22,9 mm
Profondeur	28 mm
Longueur	22,9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
---------	-----------------

IAK 16 - Borne de dérivation



2715982

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2715982>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2715982>



EAC

Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 10.0	EC000001
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr