Laadkabel

LL 7m T2



LL 7m T2

Laadkabel

Artikelnummer: 59181001
Afmetingen: 12,8 x 7000 x 12,8 mm

Laadkabel – AC-laadkabel met laadstekker type 2 conform IEC 62196 en open aderuiteinden, met beschermkap, aders 5 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm², IP54 (met beschermkap), laadvermogen maximaal 11 kW (3-fasen), laadstroom maximaal 16 A, voor installatie aan een Spelsberg Wallbox

Lengte 7m met type 2-laadstekker

IP54 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

max. laadvermogen:	11 kW
max. laadstroom:	16 Ampère
Uitvoering aansluiting aan autozijde:	3-fasen
Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Laadprotocol (IEC 61851):	3 C
Lengte laadkabel:	7 m
Aansluitstekker:	Type 2
Beschermingsgraad:	IP54
Nominale stroom:	16 Ampère
Aantal vermogenscontacten:	5
Aantal signaalcontacten:	2
Signaalcontacten nominale stroom:	2 Ampère
Signaalcontacten nominale spanning:	30 V
Kabeltype:	recht

Kleuren

Kleur toebehoren:	diepzwart

Afmetingen

Breedte:	12.8 mm
Lengte:	7000 mm
Hoogte:	12.8 mm
Diameter:	12.8 mm
Gewicht:	2.28 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902673650
ETIM-klasse:	EC002897
Douanetariefnummer:	85444290
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal toebehoren:	Isolatiemateriaal