

EML (44X42)R-ME - Etiqueta para carcasa ME ... F-UT ... BUS ...



0828279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828279>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta para carcasa ME ... F-UT ... BUS ..., Rollo, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 200, altura del campo de texto: 42 mm, anchura del campo de texto: 44 mm

Sus ventajas

- Los marcadores de equipos autoadhesivos EML... son particularmente aptos para marcar distintos equipamientos en la fabricación de sistemas de control, instalaciones y armarios de control
- En combinación con la cinta entintada adecuada, la rotulación presenta una alta resistencia a los disolventes y los efectos mecánicos
- Los materiales de EML ... están listados en UL
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores EM ... de forma personalizada
- Para un diseño individual se dispone de gran número de tamaños y colores de marcador.

Datos comerciales

Código de artículo	0828279
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG2411
Clave de producto	BG2411
GTIN	4046356484084
Peso por unidad (incluido el embalaje)	129 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	129 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	PL

EML (44X42)R-ME - Etiqueta para carcasa ME ... F-UT ... BUS ...



0828279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828279>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
------------------	---------------------

Rotulación

Número de índices individuales	200
Número de etiquetas individuales por línea	1
Tecnología de marcado	Thermotransfer

Dimensiones

Anchura	44,30 mm
Altura	41,60 mm
Profundidad	0,08 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	44 mm
Altura del campo de texto	42 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	Poliéster
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	21 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada

EML (44X42)R-ME - Etiqueta para carcasa ME ... F-UT ... BUS ...



0828279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828279>

Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1]	Prueba aprobada
--	-----------------

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

EML (44X42)R-ME - Etiqueta para carcasa ME ... F-UT ... BUS ...



0828279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828279>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EML (44X42)R-ME - Etiqueta para carcasa ME ... F-UT ... BUS ...



0828279

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828279>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es