Clé dynamométrique Click-Torque Lock A 5, réglable, fonction Torque Lock, cliquet réversible, serrage à droite, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



EAN:	4013288234179	**Dimension:**	320x45x45 mm
Numéro de pièce:	05075690001	**Poids:**	584 g
Numéro d'article:	Click-Torque Lock A 5	**Pays d'origine:**	TW
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Avec emmanchement carré 1/4"
- Fonction Torque Lock : La fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser également l'outil pour desserrer les vis et écrous
- Clic supplémentaire : réglage du couple audible et perceptible
- Clé dynamométrique avec déclenchement audible et perceptible
- Plage de mesure : 2,5-25 Nm ; précision ±4 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Clé dynamométrique réglable pour le serrage à droite contrôlé. Avec emmanchement carré 1/4". La fonction dynamométrique peut être désactivée (fonction Torque Lock), ce qui permet d'utiliser l'outil également pour desserrer. Réglage facile et sécurisation de la valeur définie. Le déclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes, facilite également le réglage en toute sécurité du couple souhaité. Le mécanisme de déclenchement robuste produit un signal audible et perceptible clair dès que l'on atteint le couple réglé. Cliquet réversible à denture fine avec 45 dents. La précision s'élève à ±4 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Lien
https://www.wera.de/fr/05075690001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Clé dynamométrique Click-Torque Lock A 5, réglable, fonction Torque Lock, cliquet réversible, serrage à droite, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Fonction Torque Lock



La fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser également l'outil pour desserrer.

Avec carré mâle



Avec carré mâle 1/4" (avec verrouillage des douilles breveté).

Précis



La précision s'élève à ±4 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simplicité et sécurité



Réglage et verrouillage simples du couple souhaité ; lisible sur l'échelle principale et l'échelle de précision.

Réglage aisé



Avec déclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes.

Mécanisme de déclenchement



Le mécanisme produit un déclic audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur de couple réglée.

Autres variantes de cette famille de produits:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075690001	**1/4"**	**1**	**2.5-25**	**1-18**	**299**	**123**	**42**	**26**	**11,75**	**11 49/64"**	**4 53/64"**	**1 41/64"**	**1 1/64"**	**29/64"**

Lien
https://www.wera.de/fr/05075690001

Wera - Click-Torque Lock A 5
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de