Click-Torque Lock A 5 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



EAN/SE:	4013288234179	**Dimensione:**	320x45x45 mm
Parte No.:	05075690001	**Peso:**	584 g
Articolo no.:	Click-Torque Lock A 5	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Con attacco quadro esterno da ¼"
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare viti e bulloni
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Campo di impostazione: 2.5-25 Nm; precisione ± 4% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica regolabile per operazioni di seraggio con coppia controllata in senso orario. Con attacco quadro da ¼". La funzione di coppia può essere disattivata (funzione Torque Lock), così da consentire l'uso dell'utensile anche per allentare. Facile impostazione e memorizzazione del valore predefinito. I click udibili e tattili al raggiungimento dei valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale chiaramente udibile e tattile quando viene raggiunto il valore di coppia impostato. Cricchetto reversibile a denti fini con 45 denti. Precisione di ±4 % secondo la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 5 Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, cricchetto reversibile, serraggio destrorso, 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Funzione Torque Lock



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

Con attacco quadro



Con attacco quadro esterno da 1/4" (incluso bloccaggio bussola brevettato).

Esatto



La precisione è ±4 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075690001	**1/4"**	**1**	**2.5-25**	**1-18**	**299**	**123**	**42**	**26**	**11,75**	**11 49/64"**	**4 53/64"**	**1 41/64"**	**1 1/64"**	**29/64"**

Nesso
https://www.wera.de/it/05075690001

Wera - Click-Torque Lock A 5
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de