Click-Torque Lock A 5 draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, omschakelratel, rechtsom vastdraaien, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



GTIN:	4013288234179	**Afmetingen:**	320x45x45 mm
Onderdeelnr.:	05075690001	**Gewicht:**	584 g
Artikelnummer:	Click-Torque Lock A 5	**Land van herkomst:**	TW
		Goederencode (HS-code):	82041100

- Met 1/4" vierkant-aandrijving
- Torque Lock-functie: Torque Lock functie: De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om schroeven en moeren los te draaien.
- Extra klik: duidelijk hoorbaar en voelbaar signaal zodra de ingestelde draaimomentwaarde wordt bereikt
- Draaimomentsleutel geeft een duidelijk hoor- en voelbare klik
- Meetbereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ±4 % conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Instelbare draaimomentsleutel voor gecontroleerd rechtsom aanhalen. Met 1/4" vierkant-aandrijving. De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd (Torque Lock-functie), om het gereedschap ook te kunnen gebruiken om los te draaien. Eenvoudige instelling en borging van opgegeven waarde. Het hoor- en voelbare doorratelen bij het instellen van de schaalwaarde maakt het bovendien gemakkelijker om het gewenste draaimoment in te stellen. Het robuuste mechanisme geeft een duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal zodra het ingestelde draaimoment bereikt wordt. Omschakelratel met fijne vertanding (45 tanden). De nauwkeurigheid bedraagt ± 4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075690001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 5 draaimomentsleutel, instelbaar, Torque Lock functie, omschakelratel, rechtsom vastdraaien, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Torque Lock-functie



De draaimomentfunctie kan worden gedeactiveerd, om het gereedschap te kunnen gebruiken om los te draaien.

Met buitenvierkant-aandrijving



Met 1/4" buitenvierkant-aandrijving (inclusief gepatenteerde dopvergrendeling).

Nauwkeurig



De precisie bedraagt ±4% conform DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Eenvoudig en veilig



Eenvoudige instelling en borging van het gewenste draaimoment; goed afleesbaar op de hoofd- en fijnschaal.

Eenvoudig in te stellen



Met hoor- en voelbaar doorratelen bij het bereiken van de schaalwaarde.

Stopmechanisme



Bij het bereiken van de ingestelde draaimomentwaarde activeert een mechanisme dat je kunt horen en voelen.

Andere varianten in deze productreeks:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075690001	1/4"	2.5-25	1	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Weblink
https://www.wera.de/nl/05075690001

Wera - Click-Torque Lock A 5
05075690001 - 4013288234179

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de