

## ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 1,5 MM<sup>2</sup>/12 MM, FR 1, ZWART

### Artikelnummer: 187120

Adereindhulzen met aderisolatie volgens DIN 46228-4, kleurs-  
erie 1, gemaakt van CU-ETP volgens DIN EN 13600, vertind,  
met polypropyleen isolatie, geschikt voor fijnaderige kop-  
eren geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De  
adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Tech-  
nische gegevens: Nominale doorsnede ( mm<sup>2</sup>): 1,5 | Kleur iso-  
latie: zwart | d1: 1,7 | d2: 3,5 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 |  
Gewicht per 100 stuks: ca. 0,014 kg | PU/pc: 100.



|              |            |
|--------------|------------|
| Lengte (mm)  | 18 mm      |
| Breedte (mm) | 3,8 mm     |
| Hoogte (mm)  | 18 mm      |
| Gewicht (kg) | 0,00014 kg |

| Kenmerk                       | Waarde              |
|-------------------------------|---------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                  |
| materiaal                     | Kupfer              |
| oppervlaktebescherming        | verzinkt            |
| bouwvorm                      | Standard            |
| nominale doorsnede            | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 12 mm               |
| totale lengte                 | 18 mm               |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP)   |
| Halogeenvrij                  | Ja                  |
| Kleur                         | schwarz             |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                 |
| Met markeringsvlag            | Nee                 |
| Bandbreedte                   | Nee                 |

GTIN: 4021103112564

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de