

ADERENDHÜLSE ISOLIERT 10 MM²/12 MM, FR 1, BRAUN**Article number: 187130**

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 10 | Isolationsfarbe: braun | d1: 4,5 | d2: 7,6 | l1: 22 | l2: 12 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,049 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	20 mm
Width (mm)	8 mm
Height (mm)	20 mm
Weight (kg)	0,00049 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	10 mm ²
Hülsenlänge	12 mm
Gesamtlänge	22 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	braun
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No

GTIN: 4021103112663

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de