

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 16 MM²/12 MM, FR 1, BLEU**Numéro d'article: 187307**


Les embouts isolés d'une section nominale de 16 mm² sont conçus pour des câbles résistant aux courts-circuits jusqu'à 3 kV et sont fabriqués en cuivre DHP de haute qualité. La surface étamée par galvanisation avec une épaisseur de couche d'au moins 3 µm garantit une protection optimale contre la corrosion. La gaine isolante renforcée résiste à des températures allant jusqu'à 105 °C. Une collerette en plastique extra-large permet de recevoir des isolations de câbles plus larges. Les douilles conviennent aux conducteurs de classe 5 et 6 selon la norme CEl 60228. La section nominale est de 16 mm², la couleur de l'isolation est bleue. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 16 | Couleur d'isolation : bleu | d1 : 2,2 | d2 : 3,6 | I1 : 16 | I2 : 12 | S1 : 0,15 | S2 : 0,3 | Poids par 100 pièces : env. 0,099 kg | UE/pcs : 100.

Longueur (mm) 25,5 mm

Largeur (mm) 13,9 mm

Hauteur (mm) 25,5 mm

Poids (kg) 0,00099 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	16 mm ²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	16 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Oui
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113301

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de