



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	MX
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
Type uitschakeling spanning	Vrijgave shunttrip
Spanning stuurkring	110...130 V AC 50/60 Hz 125 V DC

Complementair

Ui toegekende isolatiespanning	130 V conform aan IEC 60947-1
Uitschakelspanningsgrens	0,7...1,1 Un failsafe uitschakeling < 0,7 Un mogelijke uitschakeling
Impulsduur	>= 20 ms
Mounting mode	Interne montage
Inschakelstroom in VA	6 VA
Inschakelstroom in W	4 W
Maximaal hold-in stroomverbruik in VA	10 VA
Maximaal hold-in stroomverbruik in W	1 W
Mechanical durability	20000 cycles
Werkingsstijd	< 50 ms
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen 1 0,5...1,5 mm ² - cable stiffness: flexibel zonder kabeluiteinde
Wire stripping length	8 mm

Omgeving

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	64,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,000 cm
Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	18,500 cm
Package 2 Weight	696,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm

Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,120 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.