Bornero

Abox 160 KLS-16²



Abox 160 KLS-16²

Bornero

Número de producto: 89641601
Dimensiones: 18 x 140 x 43 mm

Bornero según DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V. Para montaje en cajas de derivación Abox / Abox Pro a partir de 2024.

bornes roscados en alto para Abox/Abox Pro 160, 5 polos - 16 mm², In = 101 A, secciones transversales de apriete por polo: 12 x 4 mm², 8 x 6 mm², 4 x 10 mm², 4 x 16 mm², 4 x 25 mm² Cu rígido/flexible con virola

690V AC 690V DC

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	690 V
Calibre mín. del cable:	4 mm²
Corriente de medición:	101 Amperio
Tipo de borne:	Borna roscado
Número de polos:	5
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	16 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	4
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	4 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	25 mm²

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	18 mm
Longitud:	140 mm
Altura:	43 mm
Peso:	0.222 kg

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902677337
Clase ETIM:	EC001284
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico