

PT 2X2-HF-12 DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2839570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Protección enchufable contra sobretensiones para elemento de base, protección basta y fina contra la tensión transversal para dos circuitos de dos hilos sin potencial de tierra en la técnica de la información. Ejecución: 12 V DC

Sus ventajas

- Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
- Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
- Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
- La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia

Datos comerciales

Código de artículo	2839570
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL3121
Clave de producto	CL3121
GTIN	4017918591113
Peso por unidad (incluido el embalaje)	25,87 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,149 g
Número de tarifa arancelaria	85363010
País de origen	DE

PT 2X2-HF-12 DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2839570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Protecc. contra sobretens. para técn. de información
Familia de productos	PLUGTRAB PT
Clase de ensayo IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Clase de exigencias VDE	C1
	C2
	C3
	D1
Construcción	Macho
Número de polos	5
Descargador verificable con CHECKMASTER a partir de la revisión de software:	Desde rev. de SW 1.00
Pares de conductores por módulo	2

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2


Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	12 V DC
-----------------------	---------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo (en combinación con el elemento de base)
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,7 mm
Altura	45 mm
Profundidad	52 mm
Unidad de división	1 UD

PT 2X2-HF-12 DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2839570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Material carcasa	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Circuito de protección

Dirección de actuación	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Tensión nominal U_N	12 V DC
Tensión constante máxima U_C	13 V DC 9 V AC
Corriente asignada	450 mA (45 °C)
Corriente activa de servicio I_{Ca} U_C	$\leq 5 \mu A$
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 4 \mu A$ (con PT 2X2-BE) $\leq 1 \mu A$ (con PT 2X2+F-BE)
Corriente de descarga nominal I_n (8/20) μs (conductor-conductor)	10 kA
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs (conductor-tierra)	10 kA
Corriente transitoria de impulso I_{imp} (10/350) μs	2,5 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	20 kA
Corriente transitoria $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20) μs máximo (conductor-conductor)	10 kA
Corriente transitoria $I_{m\acute{a}x.}$ (8/20) μs máximo (conductor-tierra)	10 kA
Corriente de impulso nominal I_{an} (10/1000) μs (conductor-conductor)	67 A
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-conductor) spike	$\leq 50 V$
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-tierra) spike	$\leq 450 V$ $\leq 1 kV$ (con PT 2X2+F-BE)
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/ μs , (conductor-conductor) estática	$\leq 25 V$
Limitación de la tensión de salida a 1 KV/ μs (hilo-masa de señales) estática	$\leq 450 V$
Tensión residual para I_n (conductor-conductor)	$\leq 25 V$
Tensión residual para I_{an} (10/1000) μs (conductor-conductor)	$\leq 23 V$
Nivel de protección U_p (conductor-conductor)	$\leq 100 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Nivel de protección U_p (conductor-tierra)	$\leq 450 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Tiempo de reacción t_A (conductor-conductor)	$\leq 500 ns$
Tiempo de reacción t_A (conductor-tierra)	$\leq 500 ns$
Atenuación de inserción aE, sim.	0,2 dB ($\leq 5 MHz$)

PT 2X2-HF-12 DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2839570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>

Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 100 Ω	típ. 70 MHz
Capacidad (hilo-hilo)	típ. 30 pF
Resistencia por ruta	2,2 Ω
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	ninguna
Fusible previo máximo requerido	500 mA (T)
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor)	C2 - 10 kV / 5 kA
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor)	C2 - 10 kV / 5 kA
	D1 - 2,5 kA

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C

Normas y especificaciones

Clase de exigencias VDE	C1
	C2
	C3
	D1

Normas Especificación Técnica de la información

Normas/especificaciones	IEC 61643-21
	IEC 61643-21

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire

Normas/especificaciones	DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
Normas/disposiciones	IEC 61643-21
Observación	2000

Montaje

Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------


PT 2X2-HF-12 DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones

2839570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>

Dibujos

Esquema de dimensiones



La figura muestra el módulo completo, compuesto por elemento de base y protección enchufable


PT 2X2-HF-12 DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2839570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>

Diagrama




PT 2X2-HF-12 DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2839570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>

Diagrama eléctrico



PT 2X2-HF-12 DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2839570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>



DNV GL

ID de homologación: TAE00001N6



UL listado

ID de homologación: FILE E 138168

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	24 V	0,45 A	-	-



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 333250



UL listado

ID de homologación: FILE E 333250

PT 2X2-HF-12 DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2839570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

PT 2X2-HF-12 DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones



2839570

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2839570>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	4bfc8851-b716-42ce-bd16-816e5b206168

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,769 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es