

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V - Cable para sensores/actuadores



1415915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415915>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PVC, negro RAL 9005, extremo de cable libre, a Conector de válvula A, con 1 LED, Circuito: Varistor 230 V, longitud de cable: 10 m

Sus ventajas

- Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
- Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo

Datos comerciales

Código de artículo	1415915
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF1DAA
Clave de producto	AF1DAA
GTIN	4055626054803
Peso por unidad (incluido el embalaje)	390,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	413,2 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V - Cable para sensores/actuadores



1415915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415915>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores con conector de válvula
Aplicación	Estándar
Número de polos	3
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos de conexión

Conexión de conductores

Par de apriete	0,6 Nm
----------------	--------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	TPU
Material carcasa conector de válvula	TPU
Material contacto	CuSn
Material inserto de contactos conector de válvula	PA 6.6
Material superficie del contacto	Sn

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	230 V AC
	230 V DC
Corriente nominal I_N	4 A

Señalización

Indicación de estado	1 LED
Indicación de estado disponible	sí

Conectores

Conexión 1

Construcción	extremo de cable libre
--------------	------------------------

Conexión 2

Construcción	Conector de válvula A
Número de polos	3

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V - Cable para sensores/actuadores



1415915


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415915>

Material	CuSn (Contacto)
	Sn (Superficie contactos)
	PA 6.6 (Soporte de contactos)
	TPU (Carcasa)
Circuito de protección	Varistor 230 V

Cable/línea

Longitud del cable	10 m
--------------------	------

PVC negro [PVC]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	38,6 kg/km
UL AWM Style	2464
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PVC negro [PVC]
Construcción del conductor cable de señales	16x 0,20 mm
Línea de señales AWG	20
Sección de línea	3x 0,5 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,5 mm ±0,05 mm
Diámetro exterior del cable	4,80 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PVC
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, verde/amarillo
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	39 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 20 MΩ*km
Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba	1200 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	24 mm
Resistencia a las llamas	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V - Cable para sensores/actuadores



1415915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415915>

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector de válvula)	-20 °C ... 85 °C (Conector de válvula)

Normas y especificaciones

Conector de válvula

Denominación de norma	Conector de válvula
Normas/disposiciones	EN 175301-803


SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V - Cable para sensores/actuadores

1415915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415915>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector de válvula, construcción A

Esquema de dimensiones




Conector de válvula, construcción A, vista lateral

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V - Cable para sensores/actuadores


1415915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415915>

Plano esquemático



Esquema de polos conector de válvula, construcción A



Ocupación de contactos del conector de válvula

1415915
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415915>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415915>

**EAC-RoHS**
ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

 CSAus ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	230 V	4 A	-	-

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V - Cable para sensores/actuadores



1415915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415915>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V - Cable para sensores/actuadores



1415915

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415915>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
SCIP	7eb748ea-34c6-4ffa-ba18-1484a0089077

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	4,697 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es