

Información sobre productos

87 51 180

KNIPEX Cobra® ES

Tenaza de agarre extra esbelta

DIN ISO 8976



- Facilita el acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Mordazas largas y estrechas con dentado de agarre frontal: perfil de agarre longitudinal para piezas redondas como tornillos y bulones
- Ideal para servicios técnicos y de mantenimiento, reparación de aparatos, el sector automotriz y la industria en general
- Ajuste fino para una adaptación óptima de la capacidad de agarre hasta una anchura de la llave del 32 y tubos de hasta # 32 mm
- Agarre seguro incluso en materiales planos gracias a sus tres puntos de apoyo
- Ranura transversal para sujetar materiales redondos y delgados como clavos
- Ajuste fino para una adaptación óptima de la capacidad de agarre y una posición ergonómica
- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos

Información general

Núm. de artículo	87 51 180
EAN	4003773088981
Alicates	gris atramentado
cabeza	pulida
mangos	Mangos plasticos por inmersión antideslizantes
Peso	173 g
Dimensiones	180 x 42 x 14 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 1 1/4 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	32 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 32 mm
Apertura máxima paralela en mm	33 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





