Scheda prodotto
Caratteristiche

NSYCUX3K3P4R
Condizionatore 3kW 50/60Hz 400V Inox tetto

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome prodotto	CU
Tipo prodotto	Condizionatore
Mounting type	Tetto del contenitore
Installation	All'interno tetto
Applicazione prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Supply Voltage	400 V CA a 50/60 Hz, 3 fasi
Rated Power	2900 W
Potenza frigorifera	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Caratteristiche tecniche

Altezza	496 mm
Larghezza	797 mm
Profondità	492 mm
Corrente nominale [In]	2,5 A
Corrente di spunto	15,7 A
Potenza assorbita in W	1210 W a 50/60 Hz, L35-L35 1450 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	2,4
Tipo di controllo	Controller elettronico
Intervallo regolazione temperatura	20…50 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	Massimo: 50 °C All'interno del contenitore: 20…46 °C All'esterno del contenitore: 20…50 °C
Noise level	75 dB conforme a EN/ISO 3746
Pressione	25 bar
Flow rate	Circuito interno: 860 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 3410 m3/h a 50/60 Hz
Peso prodotto	83 kg
Tipo di gas refrigerante	R134a (1,2 kg)
Type of filter	Filtro circuito esterno opzionale
Tipo di protezione	Protezione termica: T 6 A Protezione da cortocircuito (magnetica):
Materiale	Acciaio inox
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Certificazioni prodotto	CE
Comandi	2004/108/EC - compatibilità elettromagnetica 2006/95/EC - direttiva bassa tensione 2006/42/EC - macchina
Norme di riferimento	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40
Grado di protezione IP	IP34 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529 IP54 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	49,6 cm
Confezione 1: larghezza	49,2 cm
Confezione 1: profondità	79,7 cm
Confezione 1: peso	83,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi