



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	CU
Product or component type	Koelgroep
Productmontage	Dakplaat kast
Installatie	Binnen dak
Bestemming product	Voor kast
Mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	400 V AC bij 50/60 Hz, 3 fases
Nominaal vermogen	2900 W
Koelvermogen	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Complementair

Hoogte	496 mm
Breedte	797 mm
Diepte	492 mm
[In] rated current	2,5 A
Inschakelstroom	15,7 A
Maximaal energieverbruik in W	1210 W bij 50/60 Hz, L35-L35 1450 W bij 50/60 Hz, L35-L50
Energie-efficiëntieverhouding	2,4
Control type	Elektronische regelaar
Temperatuurstelbereik	20...50 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	Maximum: 50 °C In de behuizing: 20...46 °C Buiten de behuizing: 20...50 °C
Geluidsniveau	75 dB conform aan EN/ISO 3746
Druk	25 bar
Luchtstroom	Intern circuit: 860 m3/h bij 50/60 Hz Extern circuit: 3410 m3/h bij 50/60 Hz
Net weight	83 kg
Koelgastype	R134a (1,2 kg)
Type filter	Optionele externe circuitfilter
Type bescherming	Thermische beveiliging: T 6 A Kortsluitbeveiliging (magnetisch):
Materiaal	Roestvrij staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Product certifications	CE
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2006/42/EG - Machinerichtlijn
Standards	EN 60335-1 EN 60204-1 EN 378 EN/ISO 12100 EN 60335-2-40
IP beschermingsgraad	IP34 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit) IP54 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	49,6 cm
Package 1 Width	49,2 cm
Package 1 Length	79,7 cm
Package 1 Weight	83,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.