



## Presentazione

|                                    |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                              | "ComPacT new generation"                                                                     |
| Gamma prodotto                     | "ComPacT NSX100...250 new generation"<br>"ComPacT NSX100...250 DC new generation"            |
| Tipo prodotto                      | Unità di controllo                                                                           |
| Nome sganciatore                   | TM-G                                                                                         |
| Tecnologia sganciatore             | Magnetotermico                                                                               |
| Compatibilità gamma                | "ComPacT new generation" NSX100<br>"ComPacT new generation" NSX100 DC                        |
| Applicazione                       | Generatore                                                                                   |
| Numero di poli                     | 3P                                                                                           |
| Descrizione poli protetti          | "3D"                                                                                         |
| Funzioni di protezione sganciatore | LI                                                                                           |
| Tipo di protezione                 | L : for protezione sovraccarico (termico)<br>I : for protezione da cortocircuito (magnetica) |
| Corrente nominale sganciatore      | 16 A a 40 °C                                                                                 |
| Tensione nominale di impiego [Ue]  | 690 V CA 50/60 Hz<br>750 V DC                                                                |
| Tipo di rete                       | CA<br>DC                                                                                     |
| Frequenza di rete                  | 50/60 Hz                                                                                     |
| Montaggio interruttore             | Fisso                                                                                        |

## Caratteristiche tecniche

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo regolazione protezione termica Ir        | Regolabile                  |
| [Ir] Regolazione protezione termica           | 0,7...1 x In                |
| Tipo temporizzazione protezione termica tr    | Fissa                       |
| [tr] temporizzazione protezione lungo ritardo | 120...400 s a 1,5...15 x In |
| Tipo regolazione protezione istantanea li     | Fissa                       |
| [li] Regolazione protezione istantanea        | 63 A                        |
| Protezione differenziale                      | Senza                       |

## Ambiente

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Norme di riferimento                               | EN/IEC 60947-2               |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe II                    |
| Grado di inquinamento                              | 3 conforme a IEC 60947-1     |
| Grado di protezione IP                             | IP40 conforming to CEI 60529 |
| Temperatura ambiente                               | -25...70 °C                  |
| Temperatura di stoccaggio                          | -50...85 °C                  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,8 cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 10,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 11,4 cm   |
| Confezione 1: peso               | 435,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 28        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm   |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm   |
| Confezione 2: peso               | 12,546 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                 |
| Regolamento REACH           | <a href="#"> Dichiarazione REACH</a>                  |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni                                                                                                                |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                     |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#"> Dichiarazione RoHS Della Cina</a>        |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#"> Sì</a>                                   |
| Informazioni ambientali     | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>      |
| Profilo di circolarità      | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|