

## CLI C 3-6 GE/SW 2 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Abbildung ähnlich

CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm<sup>2</sup> bis maximal 70mm<sup>2</sup> lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 8 - 16 mm, 6 x 11 mm, gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0253411508</a>                                        |
| Art        | CLI C 3-6 GE/SW 2 MP                                              |
| GTIN (EAN) | 4008190028145                                                     |
| VPE        | 20 Stück                                                          |

## CLI C 3-6 GE/SW 2 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |        |               |            |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe        | 17 mm  | Tiefe (inch)  | 0,669 inch |
| Höhe         | 6 mm   | Höhe (inch)   | 0,236 inch |
| Breite       | 11 mm  | Breite (inch) | 0,433 inch |
| Nettogewicht | 0,72 g |               |            |

## Temperaturen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |
|--------------------------|-------------|

## Allgemeine Angaben

|                                    |                                           |            |
|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| Anzahl Markierer pro VPE           | Lieferform                                | Einzelteil |
| Anzahl Markierer pro Verbund       | 1 Einzelteil = Leiter- und Kabelmarkierer |            |
| Art des Aufdrucks                  | Standard                                  |            |
| Aufdruck                           | 2                                         |            |
| Aufdruck-Farbe                     | schwarz                                   |            |
| Aufdruckverfahren                  | heiß geprägt                              |            |
| Aufgedruckte Zeichen               | Zahlen                                    |            |
| Ausführung                         | MultiPack                                 |            |
| Breite                             | 11 mm                                     |            |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94     | V-0                                       |            |
| Einsatztemperaturbereich           | -30...80 °C                               |            |
| Einsatztemperaturbereich, max.     | 80 °C                                     |            |
| Einsatztemperaturbereich, min.     | -30 °C                                    |            |
| Farbe                              | gelb                                      |            |
| Halogene                           | Ja                                        |            |
| Isolationdurchmesser, max.         | 16                                        |            |
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4                                         |            |
| Orientierung des Aufdrucks         | waagrecht                                 |            |
| Werkstoff                          | PVC, weich, ohne Cadmium                  |            |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                    |                                  |                         |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Halogene                         | Ja                 | Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 70 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup>      |
| Leiteraußendurchmesser           | 8 - 16 mm          | Leiteraußendurchmesser, max.     | 16 mm                   |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 8 mm               |                                  |                         |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## CLI C 3-6 GE/SW 2 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS

Konform

### Downloads

Produktänderungsmitteilung

[PCN CableLine\\_DE](#)

[PCN CableLine\\_EN](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

### CLI C 3-6 GE/SW 2 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



Abbildung ähnlich