

GW PL HART4-R-BUS - Convertidor de protocolos



2702879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702879>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.




Módulo de ampliación HART® de 4 canales con conexión por tornillo y resistencia interna de entrada de 250 Ω

Datos comerciales

Código de artículo	2702879
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC322
Clave de producto	DNC322
GTIN	4055626384788
Peso por unidad (incluido el embalaje)	208,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	208,1 g
Número de tarifa arancelaria	85176200
País de origen	DE

Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,5 mm
Altura	99 mm
Profundidad	114,5 mm

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
-----------------	-----------------------

Interfaces

Datos: HART FSK

Velocidad de transmisión	1200 Bit/s
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Número de canales	4

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Componente de E/S
MTBF	327 Años (Siemens modelo SN29500, temperatura 40 °C, factor ambiental 1,5 y factor de carga 50%)

Propiedades eléctricas

Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación	500 V AC
Tensión de prueba Interfaces de datos	500 V AC

Alimentación

Tensión de alimentación	19,2 V DC ... 30 V DC (Alimentación mediante bus)
Absorción de corriente típica	44 mA (con 24 V DC)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C

GW PL HART4-R-BUS - Convertidor de protocolos



2702879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702879>

	-40 °F ... 158 °F
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

Homologaciones

Conformidad/Homologaciones

Conformidad	Conformidad CE
Prueba de gases nocivos	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715
Posición de montaje	discrecional
Tipo de carril DIN utilizable	Carril DIN: 35 mm

GW PL HART4-R-BUS - Convertidor de protocolos


2702879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2702879>




Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de conjunto



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242208
ECLASS-15.0	27242208

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---