

PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 300 MM², M14**Article number: 183550**

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 300 mm²; Bolzen-Ø: 14 mm; Kennziffer: 32; W: 48; Øi: 24,5; Øe: 32; C1: 17; C2: 24; a: 55 L: 116,5; Gewicht per 100 St.~kg: 38,60; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 5; nach DIN: -; VE/Stck. 1



Length (mm)	115 mm
Width (mm)	47 mm
Height (mm)	32 mm
Weight (kg)	0,386 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	300 mm ²
Anschlussgewindemaß (metrisch)	14
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Kennziffer	48
Kennfarbe	ohne

GTIN: 4021103835500

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de