

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 35,0 MM², HÜLSENLÄNGE 16 MM, 50 STÜCK

Article number: 182224

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN
13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen
| Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum müh-
elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert
Beschädigung und Aufspießen | Ausführung: Querschnitt 35
mm² | Länge ohne Isolation L2 16 mm | Gesamtlänge L1 30 mm |
d1 8,3 mm | d2 12,7 mm | S1 0,2 mm | S2 0,4 mm | Isolationsfarbe
beige | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,21 kg | UL-gelistet nicht
zutreffend | VE/Stück.: 50 Stück



Length (mm)	190 mm
Width (mm)	120 mm
Height (mm)	16 mm
Weight (kg)	0,0021 kg

Attribute	Value
Isoliert	Yes
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	35 mm ²
Hülsenlänge	16 mm
Gesamtlänge	30 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Yes
Farbe	beige
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Mit Kennzeichnungsfahne	No
Bandware	No
AWG-Größe	2

GTIN: 4021103822241

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de