

CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 35,0 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 16 MM, 50 UNIDADES

Número de artículo: 182224

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4
color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN
EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento
polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para
insertar fácilmente en conductores de cobre de hilo fino, evita
daños y empalmes | Diseño: Sección transversal 35 mm² | Lon-
gitud sin aislamiento L2 16 mm | Longitud total L1 30 mm | d1 8,3
mm | d2 12,7 mm | S1 0,2 mm | S2 0,4 mm | Color del aislamiento
beige | Peso por 100 unidades aprox. 0,21 kg | UL-listed no
aplicable | PU/unidad: 50 piezas



Longitud (mm) 190 mm
Anchura (mm) 120 mm
Altura (mm) 16 mm
Peso (kg) 0,0021 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	35 mm²
Longitud de la vaina	16 mm
longitud total	30 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	beige
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	2

GTIN: 4021103822241

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de