

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, SECTION 35,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 16 MM, 50 PIÈCES**Numéro d'article: 182224**

Embouts isolés | Dimensions selon DIN 46228 partie 4 série de couleurs 2 | Données techniques : Matériau Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface étamée par galvanisation | Isolation en polypropylène | Résistance thermique de -35°C à +105°C | Pour enficher sans effort sur des conducteurs en cuivre à fils fins, empêche l'endommagement et l'épissure | Exécution : Section 35 mm² | Longueur sans isolation L2 16 mm | Longueur totale L1 30 mm | d1 8,3 mm | d2 12,7 mm | S1 0,2 mm | S2 0,4 mm | Couleur d'isolation beige | Poids par 100 pièces env. 0,21 kg | Listé UL non applicable | Unité de vente/pce : 50 pièces



Longueur (mm) 190 mm
Largeur (mm) 120 mm
Hauteur (mm) 16 mm
Poids (kg) 0,0021 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	35 mm ²
longueur de douille	16 mm
longueur hors tout	30 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	beige
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	2

GTIN: 4021103822241

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de