

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 35,0 MM², HULSLENGTE 16 MM, 50 STUKS
Artikelnummer: 182224

Geïsoleerde adereindhulzen | Afmetingen volgens DIN 46228
 deel 4 kleurenserie 2 | Technische gegevens: Materiaal Cu-ETP
 volgens DIN EN 13600 | Oppervlak galvanisch vertind | Iso-
 latie polypropyleen | Temperatuurbestendigheid van -35°C tot
 +105°C | Voor het eenvoudig insteken op fijnaderige kop-
 eren geleiders, voorkomt beschadiging en splitsen | Uitvoering:
 Doorsnede 35 mm² | Lengte zonder isolatie L2 16 mm | Totale
 lengte L1 30 mm | d1 8,3 mm | d2 12,7 mm | S1 0,2 mm | S2 0,4
 mm | Isolatiekleur beige | Gewicht per 100 stuks ca. 0,21 kg |
 UL-listing niet van toepassing | PU/stuk: 50 stuks



Lengte (mm)	190 mm
Breedte (mm)	120 mm
Hoogte (mm)	16 mm
Gewicht (kg)	0,0021 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	35 mm ²
Lengte van de huls	16 mm
totale lengte	30 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	beige
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	2

GTIN: 4021103822241

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de