

PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO - Ensemble de commutateurs



1673234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1673234>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Armoire électrique pour installation de production d'énergie, avec régulateur d'installation de production d'énergie certifié, conforme à VDE-AR-N 4110/4120/4130, avec UPS et appareil de mesure. Post-équipement possible avec routeur. Préparée pour une application de régulateur d'installation de production d'énergie spécifique au client, avec une connexion de téléconduite via des signaux d'entrée analogiques/TOR.

Identique à la figure

Description du produit

PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO - Ensemble de commutateurs



1673234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1673234>

L'ensemble de commutateurs de Phoenix Contact comprend un PLCnext Control qui doit être complété, via une application de base sous licence, pour former un régulateur d'installation de production d'énergie conforme à VDE-AR-N 4110:2018 (4120:2018 et 4130:2018), en combinaison avec le FGW TR8 Rev.09. Les licences correspondant à l'application de base sont disponibles dans la boutique PLCnext Store.

La connexion au système de téléconduite de l'opérateur réseau s'effectue via des entrées TOR ou des signaux analogiques 4-20 mA.

Les composants PLCnext compris dans l'application de base répondent aux exigences suivantes :

Régulation de la puissance active

- Valeur consigne prescrite par l'opérateur réseau et par des tiers
- Caractéristique P(f)

Régulation de la puissance réactive

- $\cos(\varphi)$
- Régulation de la puissance réactive avec limitation de la tension
- Caractéristique Q(U)
- Caractéristique Q(P)

Divers

- Mode opératoire priorisant la puissance réactive
- Pontage du régulateur (mode esclave)
- Surveillance des conditions de tension au point de raccordement au réseau pour mettre l'unité de production d'énergie sous tension après un déclenchement de la protection sur l'unité de production d'énergie (VDE-AR-N 4120:2018)
- Multi-instance des composants PLCnext pour la régulation indépendante de plusieurs types d'unité de production d'énergie, par ex. partie d'installation 1 : installation photovoltaïque, partie d'installation 2 : centrale de cogénération, etc.
- UPS pour une durée d'autonomie minimum de 8 heures.

REMARQUES IMPORTANTES

La connexion d'interface (fournisseur d'énergie, fournisseur direct, compteurs d'énergie et unités de production ainsi que la connexion au portail notamment) doit être mise en œuvre par l'utilisateur, en fonction du projet concerné.

Une licence est obligatoire pour accéder aux fonctions du régulateur d'installation de production d'énergie. La licence requise dépend de la puissance maximum injectée, en courant alternatif. Les licences suivantes sont disponibles dans notre E-Shop :

- Licence pour une puissance injectée maximum de 270 kW, 1 MW, 2 MW, 5 MW, 10 MW, 20 MW, 50 MW et UNLIMITED (aucune limitation de puissance injectée)

Vous pouvez également acheter et télécharger les licences dans la boutique PLCnext Store (www.plcnextstore.com/eu/app/346).

Avantages

- Prise en charge des langues standard
- Extensible selon les besoins du client grâce aux interfaces ouvertes
- Régulation spécifique au gestionnaire de réseau des installations de production d'énergie
- Stabilisation des réseaux électriques locaux

Données commerciales

Référence	1673234
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	DTHAAA
Product key	DTHAAA
GTIN	4067923221864
Poids par pièce (emballage compris)	45 kg

PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO - Ensemble de commutateurs



1673234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1673234>

Poids par pièce (hors emballage)	45 kg
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO - Ensemble de commutateurs



1673234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1673234>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Une licence spécifique au produit est nécessaire pour pouvoir utiliser ce produit, qui dépend de la puissance AC injectée de la centrale électrique. Vous pouvez acheter la licence dans la boutique PLCnext Store (www.plcnextstore.com/eu/app/346)
------------------------------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Ensemble de commutateurs
Propriétés d'isolation	
Classe de protection	I

Propriétés électriques

Généralités

Tension de commande	24 V DC
Tension nominale U_N	230 V AC
Intensité nominale I_N	1,2 A
Puissance nominale	250 VA

Fusible

Fusible amont recommandé:	16 A (Caractéristique B, 1 pôle)
---------------------------	----------------------------------

Parafoudre basse tension

Parafoudre basse tension	Tension nominale
	Réseau
	Tension de commande (post-équipement possible)
	Communication série (post-équipement possible)

Données de sortie

Tension de sortie	24 V DC
-------------------	---------

Stockage d'énergie

Capacité batterie	12 Ah
Technologie pile	VRLA-AGM

Interfaces

Communication: Erzeugungsanlage

Protocole de communication	Ethernet
	Série
	Modbus
	Sunspec
	Tous les protocoles d'onduleur conformes à la bibliothèque

PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO - Ensemble de commutateurs



1673234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1673234>

Solarworx	
Communication: Netzbetreiber	
Protocole de communication	Entrées analogiques (signaux 4 ... 20 mA)
	Sorties analogiques (signaux 4 ... 20 mA)
Entrées TOR	
Nombre d'interfaces	16 (extensible, 2 emplacements d'éléments Smart libres)
Sorties TOR	
Nombre d'interfaces	16 (extensible, 2 emplacements d'éléments Smart libres)
Entrées analogiques	
Nombre d'interfaces	4 (extensible, 2 emplacements d'éléments Smart libres)
Sorties analogiques	
Nombre d'interfaces	4 (extensible, 2 emplacements d'éléments Smart libres)
RS-485	
Nombre d'interfaces	2 (extensible, 2 emplacements d'éléments Smart libres)
FL SWITCH 1008N	
Nombre d'interfaces	8 (RJ45)

Dimensions

Dimensions extérieures	
Largeur / Hauteur / Profondeur	600 mm / 800 mm / 260 mm (Dimensions du boîtier)

Indications sur les matériaux

Coloris RAL	7035
Matériau	Tôle d'acier (apprêtée par trempage, revêtement poudre à l'extérieur, vernis de structure)

Câble/conducteur

Entrée de câble	
Type d'entrée de câble	Presse-étoupe

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 35 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation)
Pression atmosphérique (service)	70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude)

PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO - Ensemble de commutateurs



1673234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1673234>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27370190
ECLASS-15.0	27370190

ETIM

ETIM 10.0	EC012357
-----------	----------

PCU-SC-16DIDO-485-USV-EEM-AIAO - Ensemble de commutateurs



1673234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1673234>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr