

BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild







Dank spezieller Montagefüße beinhaltet das Produktportfolio auch Schirmklemmen, die auf die TS 35 Hutschiene montiert werden können. Der Schirm wird dabei von dem Schirmklemmbügel über den Montagefuß auf die TS 35 Tragschiene und dadurch auf PE (Erde) abgeleitet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Klemmbügel, Befestigungsset, Stahl
BestNr.	<u>1723810000</u>
Art	BS 35II KLBUE3-8
GTIN (EAN)	4008190377007
VPE	10 Stück



BS 35II KLBUE3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen	und	Gewichte
ADIIICOOUIIGEII	ullu	GEWICHTE

Abinessungen und Gewic				
Tiefe	36,5 mm	Tiefe (inch)	1,437 inch	
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch	
Durchmesser	3 mm	Nettogewicht	56,538 g	
Temperaturen				
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C	
Klemmbare Leiter (Beme		omgobungstomporatur	0 040 0	
,				
Kabeldurchmesser, max.	8 mm	Kabeldurchmesser, min.	3 mm	
Maße				
Durchmesser	3 mm			
Systemkennwerte				
Ausführung	Klemmbügel			
Werkstoffdaten				
Werkstoff	Stahl	Farbe	silber	
weitere technische Dater		. 4150	011001	
Befestigungsart	geschraubt	explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			
Umweltanforderungen				
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme			
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%			
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads				
Engineering-Daten	CAD data – STEP			
Anwenderdokumentation	Beipackzettel_KLBUE.pd StorageConditionsTermi			
Kataloge	Catalogues in PDF-format			