Spacial S3D 2 plain door w/o mount.plate. H1200xW1200xD300 IP55 IK10 RAL7035.





## Principal

| Gama                                  | PanelSeT                       |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto                   | PanelSeT S3D                   |
| Application                           | Multiuso                       |
| Category                              | Armario compacto               |
| Altura nominal del armario            | 1200 mm                        |
| Anchura nominal del armario           | 1200 mm                        |
| Profundidad nominal del armario       | 300 mm                         |
| Tipo de puerta                        | Ciego                          |
| <del>`</del>                          |                                |
| Descripción de la placa<br>de montaje | Sin placa de montaje           |
|                                       | Sin placa de montaje  Estándar |
| de montaje Tipo de placa              |                                |

#### Complementario

| Ded Lee                           | O de   |
|-----------------------------------|--|
| Body type                         | Cuerpo de una sola pieza                                       |
|                                   | Carril frontal con forma de canalón con doble chapa de espesor |
| Número de puertas                 | Cara frontal, estado 1 2 puertas                               |
| Apertura de puerta                | Reversible - tipo de cable: 120 °)                             |
| Tipo de cierre                    | Cierre de 3 puntos, doble barra de 3 mm                        |
| Accesibilidad para funcionamiento | Parte frontal  |
| Piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras                                       |
|                                   | Placa pasacables por tornillos                                 |
| Material                          | Acero  |
| Acabado de superficie             | Polvo de eproxy-poliéster                                      |
| Color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                                |
| Normas                            | IEC 62208  |
| Certificaciones de producto       | DNV[RETURN]GL[RETURN]cUL[RETURN]UL[RETURN]BV                   |
| Peso del producto                 | 59 kg  |
|                                   |  |

### Entorno

| Compatibilidad electromagnética | Prueba de inmunidad de campo electromagnético |
|---------------------------------|---|
| Grado de protección IK          | IK10 acorde a IEC 62262                       |
| Grado de protección IP          | IP55 acorde a IEC 60529                       |

# Unidades de embalaje

| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
|------------------------------------|----------|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 35,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 120,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 122,5 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 60,0 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | P12      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 2        |
| Paquete 2 Altura                   | 137,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 136,0 kg |
|                                    |          |

# Sostenibilidad de la oferta

| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium  |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACh                     | ☑ Declaración De REACh  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | ☑ Declaración RoHS China  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <b>₫</b> Sí   |
| Comunicación ambiental               | ☑ Perfil Ambiental Del Producto   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                        |

# Garantía contractual

| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|
|---------------------|-----------|