

HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-PL-BK - Carcasa



1419269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419269>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Carcasa pasamuros D7, con brida longitudinal, material: PA, salidas de cable: 1, recta, 1x M20, altura: 76 mm, prensaestopas: con, Estándar



Datos comerciales


Código de artículo	1419269
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APD
Clave de producto	AF7APD
GTIN	4055626160207
Peso por unidad (incluido el embalaje)	36,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	35,9 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa pasamuros
Familia de productos	HC-STA-D07
Serie	HC-D
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M20
Apantallado	no
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	con

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	52 mm
Altura	76 mm
Longitud	24,2 mm
Distancia entre taladros horizontal	44 mm
Diámetro de taladro	3,2 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	26,5 mm
Longitud del corte de montaje	26,5 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
	V0 (Bloqueo)
Material junta	NBR, conductiva
Material carcasa	PA
Material brida de bloqueo	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M20
Tipo de bloqueo	Brida

HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-PL-BK - Carcasa



1419269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419269>

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	4 mm ... 10 mm
-----------------------------	----------------

Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	4 mm ... 10 mm
Par de apriete	5 Nm (Tuerca de sombrerete)


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Índice de protección (NEMA)	4 (UL)
	4X (UL)
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

1419269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419269>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1419269>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cULus Recognized

ID de homologación: E468743

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---