Boîte vide

TG ABS 88-9-to



TG ABS 88-9-to

Boîte vide

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 10150301
Dimensions: 84 x 82 x 85 mm

Boîte vide, avec indice de protection IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, points de fixation internes, pour installations standard en intérieur, avec fermeture rapide

Boîtiers: ABS, gris, Couvercle: Polycarbonate, transparent, Cotés du boitiers lisses

Accessoires joints:
2 sécurités contre la perte du couvercle, 4 vis de fixation pour accessoires

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC | halogen-free

Vers le produit industriel: 20150301

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	690 V
Tension nominale d'isolement CC:	1000 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP66/IP67
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	transparent

Dimensions

Largeur:	84 mm
Longueur:	82 mm
Hauteur:	85 mm
Poids:	0.1722 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Juxtaposable:	oui
Type de la pièce supérieure:	Couvercle
Fixation:	points de fixation internes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902813650
Classe ETIM:	EC000261
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	ABS
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Acier inoxydable 1.4303 (V2A)

Accessoires

89601101 - MABF 65-2 - Kit de fixation sur mât

18200201 - TG ABL - Kit de languettes de fixation extérieure

18200401 - TG PST1 - Kit de plombage

18200601 - TG DVS-42 - Sécurité contre la perte du couvercle

18600301 - TG MPI-88 - Plaque de montage

18700301 - TG MPS-88 - Plaque de montage

19599501 - LFR - Foret étagé

19706901 - TS 15-66 - Rail normalisé

19806801 - NS 35-66 - Rail normalisé

26241201 - DAE M12 - Elément de compensation de pression