

E/NS 35 N-APH - Soporte para perfil cobertor



3240269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240269>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para perfil cobertor, Perno distanciador = 0,5 Nm ... 0,6 Nm, para caperuzas, material: PA, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Sus ventajas

- Rotulable en superficies grandes

Datos comerciales

Código de artículo	3240269
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE61ZX
Clave de producto	BE61ZX
GTIN	4055626049588
Peso por unidad (incluido el embalaje)	29,793 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	26,238 g
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	FR

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soporte para perfil cobertor
------------------	------------------------------

Dimensiones

Anchura	9,5 mm
Altura	48,6 mm
Profundidad	77,5 mm
Profundidad en NS 35/7,5	78 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
-----------------	-----------

E/NS 35 N-APH - Soporte para perfil cobertor



3240269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240269>

	NS 35/15
--	----------

E/NS 35 N-APH - Soporte para perfil cobertor



3240269

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3240269>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---