



Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 D0
Type de produit ou équipement	Sectionneur inter-fusible
Nom de l'appareil	D01
Description des pôles	3P
Nombre de pôles protégés	3
Catégorie d'emploi	AC-22A se conformer à CEI 60947-3

Complémentaires

Courant nominal	16 A
Type de fusible	GG
Taille du fusible	11 x 36 mm
Code de taille de fusible	D01
[Ue] tension assignée d'emploi	230...400 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	400 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	6
Hauteur	88 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	74 mm
Durée de vie mécanique	10000 cycle ouvert-fermé
Durée de vie électrique	1500 cycle
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier1,5...25 mm ² rigide Borniers à vis-étrier1,5...16 mm ² souple Borniers à vis-étrier1,5...16 mm ² souple avec extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	14 mm
Couple de serrage	3 N.m

Environnement

Normes	CEI 60947-3 EN 60947-3 CEI 60947-1 IEC 60269-3 EN 60947-1 CEI 60269-1
Labels qualité	VDE
Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,3 cm
Longueur de l'emballage 1	8,7 cm
Poids de l'emballage 1	214,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	2,78 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	20,0 cm
Poids de l'emballage 2	910,0 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	48
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	11,288 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------