



## Mi DA 61

- Direktanschlussklemme
- Set mit 3 Stück
- Leiterquerschnitt: 150 mm<sup>2</sup> - 300 mm<sup>2</sup>
- Anschluss flach:  
20 mm x 11 mm, Cu (Mi VS 630)
- geeignet für Mi VS 630

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Bemessungsstrom (der Klemme): 630 A

### ANSCHLUSSDATEN

Anschlussquerschnitt:

Maximale Anzahl Leiter je Klemmstelle	Leiterquerschnitt min.	Leiterquerschnitt max.	Leiterart	Leiterform	Leitermaterial
1	150 mm <sup>2</sup>	300 mm <sup>2</sup>	mehrdrätig, feindrätig, feindrätig mit Aderendhülse	rund, sektor	Cu

Anzahl Klemmstellen je Pol: 1

Anschluss flach:

Breite	Tiefe / Dicke	Leitermaterial
20 mm	11 mm	Cu

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

## ABMESSUNGEN

Nettogewicht:	0,95 kg
---------------	---------

## ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2
--------------------	--------------------

## VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	2000334
EAN:	4012591653349
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-9.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-8.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-7.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-6.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-5.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks ETIM-4.0: EC001894 - Distributor assembly terminal blocks

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Direktanschlussklemme, Mi DA 61, für Sicherungslasttrennschalter Größe NH 3, Nennquerschnitt 1 x 300 mm<sup>2</sup> oder Mi VS 630