

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Teclado de membrana



1215683

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1215683>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Teclado de membrana para ICS25x100, autoadhesivo, tecnología de control de plata, 4 teclas, 2 colores, lengüeta de conexión de 5 polos, paso: 1,0 mm, ventana transparente para pantalla TFT de 0,96"



Sus ventajas

- Sistema de cajas para visualización y manejo en el armario de control
- Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador
- Cajas, teclados y pantallas adaptados entre sí
- Posicionamiento de la pantalla mediante configurador

Datos comerciales

Código de artículo	1215683
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHAEJ
Clave de producto	ACHAEJ
GTIN	4063151295363
Peso por unidad (incluido el embalaje)	4,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,4 g
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Teclado de membrana
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Serie de carcasas	ICS
Familia de productos	ICS25
Tecnología	Plata conductora/grafito (T6/4 Cu/Ag)
Número de polos	5
Paso	1 mm
Número de teclas	4 (2 x 2)

Dimensiones

Paso	1 mm
Dimensiones	22 mm x 81 mm
	11 mm x 22 mm (Escotadura LCD)

Datos del material

Material	Poliéster
----------	-----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Ensayo de vibraciones

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Resultado	Prueba aprobada
Frecuencia	10 - 150 - 10 Hz
Velocidad de barrido	1 octava/min
Amplitud	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Aceleración	20 m/s ²
Duración de ensayo por eje	2,5 h
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z

Choque

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Resultado	Prueba aprobada
Aceleración	150 m/s ²
Duración del choque	11 ms
Número de choques por dirección	3
Direcciones de ensayo	Ejes X, Y y Z (pos. y neg.)

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Especificación del ensayo	VDMA 24364:2018-05
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Teclado de membrana



1215683

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1215683>

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C

Montaje

Tipo de montaje	pegar
-----------------	-------

KP ICS25X100 K4 C3 P5 - Teclado de membrana



1215683

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1215683>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---